

G503506C2

**Alimentation Led CC Mini 350mA 6W Dimmableb**

1 f&eacute;vr. 2025



**DESCRIPTION**

Alimentation Led IP65 à incorporer avec sortie courant constant 350mA.6W Tension de sortie de 9 à 18Vdc. Câblage primaire et secondaire avec câble 18cm UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes Réarmement automatique en cas d'échec.<br>

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	12,65€
5	10,54€
10	9,59€
50	8,97€



Suite à la page suivante >>

G503506C2

Alimentation Led CC Mini 350mA 6W Dimmableb

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



SELV



CB



UK  
CA

Pesage: 40 Grammes

### REMARQUES

Conception ÉCO ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA Coupure début ou fin de phase réglable

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48

Hauteur (mm): 20

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Puissance (W): 0~6

Température Critique (°C): 85

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Largeur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 9~17

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+60

Indice de protection: IP65

Facteur de puissance: 0.90

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC Mini 350mA 6W Dimmableb](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)