

G503504B3

Alimentation LED CC MINI-4-500mA 4W IP65

21 janv. 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant de 500 mA. Tension de sortie de 6 à 12Vdc. Plage de puissance de 2,1 à 4,2W. Câblage primaire et secondaire avec 18 cm de câble UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	6,37€
5	5,27€
10	4,78€
50	4,54€



Suite à la page suivante >>

G503504B3

Alimentation LED CC MINI-4-500mA 4W IP65

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



SELV



CB



Pesage: 45 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

---

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 500mA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 48

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.5

Puissance (W): 2.1~4.2

Température Critique (°C): 85

Dimmable: NO

Largeur (mm): 27

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 4~8

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+60

Indice de protection: IP65

Facteur de puissance: 0.60

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Rapport](#)

 [Rapport](#)

 [Alimentation LED CC MINI-4-500mA 4W IP65](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)