

G503506L

Alimentation LED CC MINI-6-250mA 6W

4 avril 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant 250mA.6W Tension de sortie de 12 à 24Vdc. Câblage primaire avec 18 cm de câble VDE 7726 0,5 mm² et secondaire avec 18 cm de câble UL 1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	6,47€
5	5,54€
10	5,03€
50	4,71€

Suite à la page suivante >>

G503506L

Alimentation LED CC MINI-6-250mA 6W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



(LVD)

Pesage: 45 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie courant constant 250mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 53

Largeur (mm): 27

Hauteur (mm): 21

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 12~24

Intensidad Out (A): 0.25

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 6

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP65

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.6

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC MINI-6-250mA 6W](#)

 [CB](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TUV](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)