

GTC401050 - 127574

Alimentation Led CC PROFLAT 40 multi-courant 1050mA 40W

1 f&eacute;vr. 2025



**TCI** LED

## DESCRIPTION

Alimentation LED à incorporer avec sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 90%. Classe II. Courant de sortie de 300mA à 1050mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127574

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	17,71€
	5	16,11€
	10	14,64€
	50	13,56€



Suite à la page suivante >>

GTC401050 - 127574

**Alimentation Led CC PROFLAT 40 multi-courant 1050mA 40W**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK  
CA

Pesage: 113 Grammes

### REMARQUES

---

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 300mA à 1050mA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 146

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.3~1.05

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 5~40

Température Ambiante (°C): -25~+45

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC PROFLAT 40 multi-courant 1050mA 40W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australe](#)

 [UKCA](#)