

G503609

Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA

23 nov. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec une sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Plage de tension de sortie 5-40V Haut rendement 85%
Classe II.
150mA 0,75-6W; 200mA 1-8W; 250mA 1.25-10W; 300mA 1,5-12W; 350 mA 1,75 à 14 W; 400mA 2-16W; 450mA 2,25-18W; 500mA 2,5-20 W.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Garantie 5 ans.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	19,25€
	5	16,06€
	10	14,60€
	100	13,65€



G503609

Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 85 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 150 mA à 500 mA par commutateur DIP. Classe II

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 85,3

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 110~277

Tension Out (Vdc): 5~40

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0.75~20

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.70-0.90

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)