

G503715A

Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W

22 d&eacute;c. 2024



## DESCRIPTION

Driver LED pour une utilisation autonome avec sortie à courant constant 700mA. Tension d'entrée (Vac) 220-240V. Tension de sortie (Vdc) 6-29. Puissance de 4,2 à 20W. Degré de protection IP20. Classe II. Protection thermique contre les courts-circuits, surchauffe avec réarmement automatique Rendement à pleine charge >79%

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	17,62€
5	14,68€
10	13,34€
50	12,35€



Suite à la page suivante >>

G503715A

Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



### CERTIFICADOS



Pesage: 105 Grammes

Conditionnement: Boîte 100 Unités

### REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Courant constant 700mA. Plage de tension 220-240/6-29VDC. Classe II. Efficacité à pleine charge > 80%

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 121

Largeur (mm): 45

Hauteur (mm): 16

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 6~29

Intensidad Out (A): 0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 4.2~20.3

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.85

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)