

G503611B

Alimentation LED CC SLT25-600IB-E multi output current 250-600mA

4 nov. 2024



## DESCRIPTION

Alimentation LED à incorporer avec sortie multi-courant sélectionnable par interrupteur DIP. Plage de tension de sortie 27-42V Haut rendement 87%<br>. Classe II.<br>250mA 6,7-10,5 W; 300mA 8,1-12,3 W; 350mA 9,4-14,7 W; 400mA 10,8 à 16,8 W; 450 mA 12,2 à 18,9 W; 500mA 13,5-21W; 550mA 14,8-23,1 W; 600mA 16,2-25,2 W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Garantie 5 ans.<br>

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	14,39€
5	11,99€
10	10,91€
100	10,19€



G503611B

Alimentation LED CC SLT25-600IB-E multi output current 250-600mA

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



**SELV**



### CERTIFICADOS



Pesage: 88 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

## REMARQUES

---

Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 600 mA par commutateur DIP. Modèle sans casquettes bleues.  
Incorporer

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 66,7

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 27~42

Intensidad Out (A): 0.25~0.6

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 6.7~25.2

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.8-0.9

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)