

G503611

Alimentation LED CC SLT25-600IL-E multi output current 250-600mA

23 nov. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante sélectionnable par interrupteur DIP. Plage de tension de sortie 27-42V Haut rendement 87% 250mA 6.7-10.5W; 300mA 8.1-12.3W; 350mA 9.4-14.7W; 400mA 10.8-16.8W; 450 mA 12.2-18.9W; 500mA 13.5-21W; 550mA 14.8-23.1W; 600mA 16.2-25.2W. Protection against open circuit, short circuit, over load and over temperature. Automatic reset in case of failure. Warranty 5 years.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,83€
5	13,20€
10	11,99€
100	11,21€



Suite à la page suivante >>

G503611

Alimentation LED CC SLT25-600IL-E multi output current 250-600mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS



Pesage: 80 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 600 mA par commutateur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 85,3

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 27~42

Intensidad Out (A): 0.25~0.6

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 6.7~25.2

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.8-0.9

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC SLT25-600IL-E multi output current 250-600mA](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)