

G503815

Alimentation Led CC SLT45-1150IB-UN multicourant jusqu'à 1150mA 45W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie multicourant constante sélectionnable par commutateur DIP de 400mA à 1150mA par pas de 50mA. Plage de tension de sortie 6-42V (40V à 1100mA ; 39V à 1150mA) Haute efficacité 88 %

.Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	26,27€
5	21,89€
10	19,90€
50	18,43€



G503815

Alimentation Led CC SLT45-1150IB-UN multicourant jusqu'à 1150mA 45W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



RoHS
COMPLIANT

CE

C UL US



(LVD)



Pesage: 180 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Incorporer. Sortie DC de 400 à 1150 mA par pas de 50 mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 30

Diamètre (mm): 75,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 120~240

Tension Out (Vdc): 6~42

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 45

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC SLT45-1150IB-UN multicourant jusqu'à 1150mA 45W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)