

G503606B

Alimentation LED CC SLT6-500IL-4 500mA 6W

3 d&eacute;c. 2024



## DESCRIPTION

Alimentation LED à courant constant 500mA. tension de sortie de 3 à 12V et la plage de puissance est de 1,5 à 6W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Garantie 3 ans.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	11,10€
	5	9,26€
	10	8,41€
	50	7,80€



Suite à la page suivante >>

G503606B

Alimentation LED CC SLT6-500IL-4 500mA 6W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



### CERTIFICADOS



Pesage: 37 Grammes

Conditionnement: Boîte 200 Unités

### REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP. Courant constant 500mA. Plage de tension de sortie 3-12dc. Classe II.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 68

Largeur (mm): 35

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~240

Tension Out (Vdc): 3~12

Intensidad Out (A): 0~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 1.5~6

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 75

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.40

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC SLT6-500IL-4 500mA 6W](#)

 [CE](#)

 [EMC-INTERTEK](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)