

G503530C

Alimentation Led CC V9 700mA 30W

3 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED à usage indépendant avec sortie de courant constant 700mA. Tension de sortie de 30 à 42Vdc. Gamme de puissance de 21 à 30W. Connexion automatique pour câbles de section 0,5 à 0,75 mm². Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	8,83€
	5	7,35€
	10	6,68€
	50	6,25€



Suite à la page suivante >>

G503530C

Alimentation Led CC V9 700mA 30W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



ROHS
COMPLIANT

CB



CE



UK
CA

Pesage: 85 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 116

Hauteur (mm): 25

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad In (A): 0.18

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Vie (Heures): 50000

Dimmable: NO

Largeur (mm): 41

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 30~42

Intensidad Out (A): 0.7

Puissance (W): 21~30

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC V9 700mA 30W](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)