

## G5031015F

### Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais

2 oct. 2024



**LETARON**

## DESCRIPTION

Alimentation LED extra-plate pour utilisation indépendante avec sortie à tension constante de 24 Vdc. Protection IP44. Il comprend un relais pour la fonction anti-buée On/Off. Câblage primaire et secondaire.

## PRIX

|  | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
|  | 1   | 11,77€        |
|  | 5   | 9,80€         |
|  | 10  | 8,91€         |
|  | 100 | 8,32€         |

Suite à la page suivante >>

G5031015F

Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



Pesage: 120 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 125

Largeur (mm): 55

Hauteur (mm): 16,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0.625

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 15

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP44

Facteur de puissance: 0.9

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais](#)

 [DEMKO \(Danemark\)](#)