

G5031015F

Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais

6 mars 2025



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED extra-plate pour utilisation indépendante avec sortie à tension constante de 24 Vdc. Protection IP44. Il comprend un relais pour la fonction anti-buée On/Off. Câblage primaire et secondaire.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	11,77€
	5	9,80€
	10	8,91€
	100	8,32€



Suite à la page suivante >>

G5031015F

Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 120 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 125

Hauteur (mm): 16,5

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.625

Puissance (W): 15

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP44

Largeur (mm): 55

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+40

Vie (Heures): 30000

Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais](#)

 [DEMKO \(Danemark\)](#)