

G5030030H

Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W filaire

3 févr. 2025



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED extra-plate pour utilisation indépendante avec sortie à tension constante de 12Vdc. Protection IP44. Câblage primaire et secondaire.

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 14,11€ |
| | 5 | 11,75€ |
| | 10 | 10,69€ |
| | 100 | 9,98€ |

Suite à la page suivante >>

G5030030H

Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W filaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS



Pesage: 80 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 145

Largeur (mm): 55

Hauteur (mm): 16,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 2.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~30

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP44

Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W filaire](#)

 [DEMKO \(Danemark\)](#)