

G5031030H

Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire

24 août 2024



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED extra-plate pour utilisation indépendante avec sortie à tension constante de 24 Vdc. Protection IP44. Câblage primaire et secondaire.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	14,11€
	5	11,75€
	10	10,69€
	100	9,98€

Suite à la page suivante >>

G5031030H

Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CE



Pesage: 80 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 145

Hauteur (mm): 16,5

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 1.25

Puissance (W): 0~30

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP44

Largeur (mm): 55

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+40

Vie (Heures): 30000

Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)



 [DEMKO \(Danemark\)](#)