

G5030060G

Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W câble et relais

5 avril 2025



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED extra-plate pour utilisation indépendante avec sortie à tension constante de 12Vdc. Protection IP44. Câblage primaire et secondaire. Relais intégré.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	22,62€
	5	18,85€
	10	17,13€
	100	16,02€

Suite à la page suivante >>

G5030060G

Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W câble et relais

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS



SELV



ROHS
COMPLIANT

CE



Pesage: 200 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 184

Largeur (mm): 55

Hauteur (mm): 16,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~60

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP44

Facteur de puissance: 0.90

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W câble et relais](#)

 [DEMKO \(Danemark\)](#)