

G5031150P

Alimentation Led CV AW150-24 IP67 24V 150W

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED pour usage indépendant avec sortie à tension constante de 24Vdc. IP67. Câblage primaire et secondaire de 30 cm. câble en caoutchouc H05RN-F 3x1,0mm² et SJOW 2x18AWG respectivement. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Équivalent à SELV. Classe de protection I. Conception ECO selon les directives ERP. Efficacité 92.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	34,68€
	5	31,53€
	10	28,67€
	50	26,80€

Suite à la page suivante >>

G5031150P

Alimentation Led CV AW150-24 IP67 24V 150W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 620 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 191

Hauteur (mm): 32

Tension In (Vac): 100~240

Intensidad Out (A): 0~6.25

Puissance (W): 150

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 58

Couleur: Aluminium

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -40~+50

Vie (Heures): 50000

Dimmable: NO

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

