

G503504C

Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

5 avril 2025



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante qui peut fonctionner selon l'identification de la charge avec une sortie à tension constante de 5Vdc et max 600mA ou à courant constant de 700mA et tension de 2.5-5Vdc. Aux charges CV connectées en parallèle et aux charges CC connectées en série Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|-----|---------------|
| 1 | 6,29€ |
| 10 | 5,24€ |
| 50 | 4,76€ |
| 200 | 4,45€ |



Suite à la page suivante >>

G503504C

Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

RoHS
COMPLIANT

CE



(LVD)

Pesage: 29 Grammes

Conditionnement: Boîte 200 Unités

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 51,5

Largeur (mm): 32,8

Hauteur (mm): 17

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~240

Tension Out (Vdc): 3~5

Intensidad Out (A): 0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 2~3.5

Température Ambiante (°C): +45

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.5

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)