

G5031100F

Alimentation Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V

1 f&eacute;vr. 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED avec tension de sortie et courant constant. Idéal pour alimenter des bandes led 24Vdc. Il peut fonctionner en mode courant constant avec des LED dans la plage de tension et un courant de travail égal au courant de sortie. L'intensité de sortie est réglable avec un potentiomètre interne intégré entre 2 et 4 A. Garantie 5 ans.

## PRIX

|  | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
|  | 1   | 49,66€        |
|  | 5   | 48,70€        |
|  | 10  | 47,72€        |
|  | 20  | 46,80€        |



Suite à la page suivante >>

G5031100F

Alimentation Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



SELV

CB



Pesage: 580 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unités

### REMARQUES

ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 140

Hauteur (mm): 32

Tension Out (Vdc): 16.8~24

Fréquence (Hz): 47~63

Température Ambiante (°C): -40~+90

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 63

Tension In (Vac): 100~305

Intensidad Out (A): 2~4

Puissance (W): 96

Température Critique (°C): 90

Dimmable: NO

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V](#)

 [CE](#)