

G5031150F

Alimentation Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V

1 f&eacute;vr. 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED avec tension de sortie et courant constant. Idéal pour alimenter des bandes led 24Vdc. Il peut fonctionner en mode courant constant avec des LED dans la plage de tension et un courant de travail égal au courant de sortie. L'intensité de sortie est réglable avec un potentiomètre interne intégré entre 3,2 et 6,25 A. Garantie 5 ans.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	61,97€
	5	60,74€
	10	59,55€
	20	58,40€



Suite à la page suivante >>

G5031150F

Alimentation Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



SELV



EAC



Pesage: 800 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

---

ECO Design ERP. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 180

Hauteur (mm): 35,5

Tension Out (Vdc): 16.8~24

Fréquence (Hz): 47~63

Température Ambiante (°C): -40~+90

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 63

Tension In (Vac): 100~305

Intensidad Out (A): 3.2~6.25

Puissance (W): 150

Température Critique (°C): 90

Dimmable: NO

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V](#)

 [CE](#)