

G5031200C

Alimentation Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V

21 nov. 2024



## DESCRIPTION

Alimentation LED avec tension de sortie et courant constant. Idéal pour alimenter des bandes led 24Vdc. Il peut fonctionner en mode courant constant avec des LED dans la plage de tension et un courant de travail égal au courant de sortie. L'intensité de sortie est réglable avec un potentiomètre interne intégré entre 4,15 et 8,3 A. Garantie 5 ans.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	57,27€
5	56,15€
10	55,03€
20	53,96€



Suite à la page suivante >>

G5031200C

Alimentation Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



SELV

CB



UL US



Pesage: 850 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unités

### REMARQUES

ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 199

Largeur (mm): 63

Hauteur (mm): 35,5

Tension In (Vac): 100~305

Tension Out (Vdc): 16.8~24

Intensidad Out (A): 4.15~8.3

Fréquence (Hz): 47~63

Puissance (W): 199.2

Température Ambiante (°C): -40~+90

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP67

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V](#)

 [CE](#)