

G5031060C

Alimentation LED CV CV SLT60-48VFG-E 24V 60W

30 janv. 2025



DESCRIPTION

Alimentation ultra plate Led 16mm pour une utilisation indépendante avec une tension de sortie constante de 48Vdc. Sur <0.5sec. Consommation sans charge <0.5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas d'échec. ECO design selon les directives ERP. Efficacité 91.6
Garantie 5 ans.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	40,52€
	5	36,84€
	10	33,49€
	100	31,29€



Suite à la page suivante >>

G5031060C

Alimentation LED CV CV SLT60-48VFG-E 24V 60W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS



Pesage: 229 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16 mm.48 Vdc. Efficacité 91,0%

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 298

Largeur (mm): 29,8

Hauteur (mm): 16

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 120~240

Tension Out (Vdc): 48

Intensidad Out (A): 0~1.25

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~60

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV CV SLT60-48VFG-E 24V 60W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)