

G5030012B

Alimentation Led CV Mini IP65 12V 12W

3 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led IP65 avec sortie à tension constante 12Vdc. Protection contre les surchauffes, les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges. Réinitialisation automatique. Câblage primaire avec flexible 20cm blanc VDE H03VVH2-F 2x0.75mm² et secondaire avec 20cm rouge et noir UL 1007 18AWG unipolaire.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	8,06€
	5	7,28€
	10	6,63€
	50	6,11€



Suite à la page suivante >>

G5030012B

Alimentation Led CV Mini IP65 12V 12W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



UK
CA

Pesage: 92 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage d'entrée et de sortie avec câble de 20 cm.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 50

Largeur (mm): 48

Hauteur (mm): 24

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 0~1

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~12

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP65

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV Mini IP65 12V 12W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)