

G5031100L

Alimentation Led CV PW100-24 24V 100W

6 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED pour usage indépendant avec sortie à tension constante de 24Vdc. IP67. Câblage primaire et secondaire de 30 cm. Câble en caoutchouc VDE H05RN-F 2x1,0mm². Sur <0,5sec. Consommation à vide <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. Efficacité 87%. Garantie 3 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	31,79€
5	28,89€
10	26,27€
50	24,54€



Suite à la page suivante >>

G5031100L

Alimentation Led CV PW100-24 24V 100W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



(LVD)



Pesage: 600 Grammes

Conditionnement: Boîte 20 Unités

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 165

Hauteur (mm): 32

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~4.17

Puissance (W): 0~100

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 45

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -40~+45

Vie (Heures): 50000

Dimmable: NO

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV PW100-24 24V 100W](#)

 [CB](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TUV](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)