

G5031150L

Alimentation Led CV PW100-24 24V 150W

6 mars 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED pour usage indépendant avec sortie à tension constante de 24Vdc. IP67. Câblage primaire et secondaire de 30 cm. Câble en caoutchouc VDE H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup>. Sur <0,5sec. Consommation à vide <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. Efficacité 87%. Garantie 3 ans.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	36,80€
5	33,45€
10	30,41€
50	28,42€



Suite à la page suivante >>

G5031150L

Alimentation Led CV PW100-24 24V 150W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



**CB**



**(LVD)**



Pesage: 440 Grammes

Conditionnement: Boîte 20 Unités

### REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 180

Hauteur (mm): 32

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~6.15

Puissance (W): 0~150

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 52

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -40~+50

Vie (Heures): 50000

Dimmable: NO

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV PW100-24 24V 150W](#)

 [CB](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TUV](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)