

G5031015E

Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W

23 nov. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED à incorporer avec sortie à tension constante 24Vdc. Intensité variable de 5 à 100 % en coupant le début ou la fin de phase. Câblage primaire avec câble double isolation UL1332 18AWG de 21 cm et câble secondaire VDE H05V-K 0,5 mm² de 21 cm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	32,45€
5	29,50€
10	26,81€
30	25,06€

Suite à la page suivante >>

G5031015E

Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

SELV



CE



CERTIFICADOS

Pesage: 180 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 78,5%. câblage. Gradable par coupure de début ou de fin de phase

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 84

Largeur (mm): 37

Hauteur (mm): 34

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -10~+50

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W](#)

 [CE](#)