

G5031100D

Alimentation LED CV SLT100--24VFC-UN IP67 24V 100W

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Alimentation led IP67 pour utilisation indépendante avec tension de sortie constante de 24Vdc. Boîtier en métal. Câblage avec tuyau tripolaire de 15 cm à l'entrée et bipolaire à la sortie. Sur <0.5sec. Consommation sans charge <0.5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas d'échec. ECO design selon les directives ERP. Efficacité 92,5% Garantie 5 ans. Conforme à la norme EN60335 et peut être utilisé à l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	53,57€
	5	48,70€
	10	44,28€
	50	41,39€



G5031100D

Alimentation LED CV SLT100--24VFC-UN IP67 24V 100W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 24 Vdc. Efficacité 92%

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 340

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 16

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 120~240

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~100

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP67

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLT100--24VFC-UN IP67 24V 100W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)