

G5031100B

Alimentation LED CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W

22 nov. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED ultra plate de 16,5 mm pour une utilisation indépendante avec une sortie de tension constante de 24 Vcc. Plage de puissance 0-100W à 240V et 0-80W à 120V. Sur <0,5sec. Consommation sans charge <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. Efficacité 92.3. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	46,03€
5	41,83€
10	38,04€
50	35,56€



Suite à la page suivante >>

G5031100B

Alimentation LED CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 216 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 24 Vdc. Efficacité 92,3%

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 298

Largeur (mm): 29,8

Hauteur (mm): 16

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 120~240

Tension Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~4.2

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~100

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)