

G5031030C

Alimentation LED CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

3 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED IP67 extra-plate pour une utilisation indépendante avec sortie de tension constante 24Vdc. Boîtier métallique. Câblage avec tuyau tripolaire de 15 cm à l'entrée et bipolaire à la sortie. Sur <0,5sec. Consommation sans charge <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. 84,5% d'efficacité. Garantie 5 ans. Conforme à la norme EN60335 et peut être utilisé à l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	37,36€
	5	33,96€
	10	30,89€
	50	28,85€



G5031030C

Alimentation LED CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 224 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

ECO Design ERP. IP67. Extra plat. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 84.5%

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 275

Hauteur (mm): 16

Tension In (Vac): 120~240

Intensidad Out (A): 0~1.25

Puissance (W): 0~30

Température Critique (°C): 75

Dimmable: NO

Largeur (mm): 30

Couleur: Gris

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)