

G5031030A

Alimentation LED CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W

3 d'écoulement; c. 2024



## DESCRIPTION

Alimentation led pour utilisation indépendante avec tension de sortie constante de 24Vdc. Sur <0.5sec. Consommation sans charge <0.5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas d'échec. ECO design selon les directives ERP. Efficacité 85,6% Garantie 5 ans.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	19,07€
5	15,89€
10	14,44€
40	13,49€



Suite à la page suivante >>

G5031030A

Alimentation LED CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



**SELV**



Pesage: 213 Grammes

### REMARQUES

---

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 85,6%

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 165

Hauteur (mm): 30

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~1.25

Puissance (W): 0~30

Température Critique (°C): 90

Dimmable: NO

Largeur (mm): 40

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)