

G5031075B

Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W

6 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED IP67 extra-plate pour une utilisation indépendante avec sortie de tension constante 24Vdc. Boîtier métallique. Câblage avec tuyau tripolaire de 15 cm à l'entrée et bipolaire à la sortie. Sur <0,5sec. Consommation sans charge <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. 91,2% d'efficacité. Garantie 5 ans. Conforme à la norme EN60335 et peut être utilisé à l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	51,35€
	5	46,68€
	10	42,45€
	50	39,68€



G5031075B

Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24 Vdc extra-plate. 91,2% d'efficacité.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 333

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 16

Couleur: Gris

Tension In (Vac): 120~240

Tension Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0~3.125

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~75

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP67

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W](#)

 [CE](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)