

G5031024

Alimentation LED CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W

24 nov. 2024



DESCRIPTION

Alimentation led IP67 pour utilisation indépendante avec tension de sortie constante de 24Vdc. Boîtier en métal. Câblage avec tuyau tripolaire de 15 cm à l'entrée et bipolaire à la sortie. Sur <0.5sec. Consommation sans charge <0.5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas d'échec. ECO design selon les directives ERP. Efficacité 92,5% Garantie 5 ans. Conforme à la norme EN60335 et peut être utilisé à l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	59,55€
	5	54,15€
	10	49,21€
	40	45,98€



G5031024

Alimentation LED CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 531 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24Vdc. Rendement 92,5%.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 262

Hauteur (mm): 23

Tension In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0~4

Puissance (W): 0~96

Température Critique (°C): 85

Dimmable: NO

Largeur (mm): 40

Couleur: Gris

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -40~+60

Indice de protection: IP67

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W](#)

 [VDE \(Allemagne\)](#)

 [CE](#)