

G5031030F1

Alimentation Led CV UTA IP44 24V 30W

23 nov. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED extraplate IP44 à tension constante 24Vdc 30W. Protection contre les surchauffes, les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges. Réinitialisation automatique... Classe II. Câblage primaire et secondaire avec câble flexible VDE 15cm H03VVH2-F 2X0,75mm².

PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|-----|---------------|
| 1 | 12,74€ |
| 5 | 11,57€ |
| 10 | 10,53€ |
| 50 | 9,88€ |



Suite à la page suivante >>

G5031030F1

Alimentation Led CV UTA IP44 24V 30W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



Pesage: 130 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 154

Hauteur (mm): 16

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0~1.25

Puissance (W): 0~30

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP44

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 54

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 24

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+40

Vie (Heures): 30000

Dimmable: NO

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CV UTA IP44 24V 30W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)