

G503815A

Alimentation Led DC Dimmable DALI2 SLD45-1150IBD-UN jusqu'à 1150mA 45W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour intégrer un DALI dimmable avec sortie multicourant constante sélectionnable par commutateur DIP de 400mA à 1150mA par pas de 50mA. Plage de tension de sortie 6-42V (40V à 1100mA; 39V à 1150mA) Haute efficacité 88%

.Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	45,60€
5	38,00€
10	34,54€
50	31,98€



G503815A

Alimentation Led DC Dimmable DALI2 SLD45-1150IBD-UN jusqu'à 1150mA 45W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 185 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

ECO ERP design. To incorporate. DC output from 400 to 1150mA with steps of 50mA. Dimmable DALI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 75,5

Largeur (mm): 56

Hauteur (mm): 30

Diamètre (mm): 75,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 120~240

Tension Out (Vdc): 6~42

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 4~45

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.7-0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led DC Dimmable DALI2 SLD45-1150IBD-UN jusqu'à 1150mA 45W](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [DALI2](#)