

G503704

Alimentation Led DC Mini-4-700T 700mA 4W IP65 Dimmable

24 août 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant de 700 mA. Tension de sortie de 2,5 à 6 Vdc. Plage de puissance de 1,75 à 4,2W. Câblage 18cm. en primaire VDE 7726 0,5 mm² et secondaire UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,09€
	5	10,08€
	10	9,17€
	50	8,71€

Suite à la page suivante >>

G503704

Alimentation Led DC Mini-4-700T 700mA 4W IP65 Dimmable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



UK
CA

Pesage: 40 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 700mA. Début ou fin de phase de coupe réglable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48

Hauteur (mm): 20

Tension In (V): 220~240

Intensidad Out (A): 0.7

Puissance (W): 2~4

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP65

Facteur de puissance: 0.90

Largeur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 2.5~6

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+60

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)



 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)