

**G503715B**

**Alimentation LED DC multicourant MIW-15 jusqu'à 700 mA 15 W**

1 f&eacute;vr. 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie multi courant constant configurable avec Dip-switch de 300mA (12-50Vdc) à 700mA (12-21Vdc). Câblage avec câble de 18 cm en primaire et secondaire. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	9,32€
	5	8,46€
	10	7,70€
	50	7,19€



Suite à la page suivante >>

G503715B

Alimentation LED DC multicourant MIW-15 jusqu'à 700 mA 15 W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES

**SELV**



### CERTIFICADOS

**CB**



**(EMC)**



Pesage: 65 Grammes

## REMARQUES

---

ERP ECOConception. À incorporer. Sortie de courant constant sélectionnable de 300 mA à 700 mA par commutateur DIP.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 54

Hauteur (mm): 24

Tension In (Vac): 100~277

Intensidad Out (A): 0.3~0.7

Puissance (W): 15

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Largeur (mm): 40

Couleur: Blanc

Intensidad In (A): 0.2

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: 0.90

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED DC multicourant MIW-15 jusqu'à 700 mA 15 W](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)