

G503720A

Alimentation LED DC multicourant MIW-20 jusqu'à 700 mA 20 W

4 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie multi courant constant configurable avec Dip-switch de 350mA (14-55Vdc) à 700mA (14-28Vdc). Câblage avec câble de 18 cm en primaire et secondaire. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	11,15€
	5	10,14€
	10	9,20€
	50	8,61€



Suite à la page suivante >>

G503720A

Alimentation LED DC multicourant MIW-20 jusqu'à 700 mA 20 W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

SELV



CERTIFICADOS

CB



(EMC)



Pesage: 98 Grammes

REMARQUES

ERP ECOConception. Incorporer. Sortie de courant constant sélectionnable de 350 mA à 700 mA par commutateur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 65

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 24

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~277

Intensidad In (A): 0.25

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 20

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 60

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.90

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

