

GTC441050A

Alimentation LED DC PROFESSIONNELLE ECO multicourant 1050mA IP20 44W

4 avril 2025



TCI LED

DESCRIPTION

Multi-current DC stand-alone electronic power supply with DIP switches for output current selection: 900, 950, 1000, and 1050mA. Input and output terminals on opposite sides (cable cross-section up to 1.5 mm² / AWG15). Cable glands on primary and secondary for cables with a diameter of min. 3 - max. 7 mm. Possibility of fixing by screw slots. Short-circuit, overvoltage, and overload protection. Includes primary and secondary covers. Code GTC00001

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	7,79€
	5	7,07€
	10	6,43€
	20	5,96€

Suite à la page suivante >>

GTC441050A

Alimentation LED DC PROFESSIONNELLE ECO multicourant 1050mA IP20 44W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 131 Grammes

REMARQUES

Sortie multi-courant par DIP-SWITCH. 900, 950, 1000 et 1050 mA. Tension de sortie 20-42 Vcc. Comprend des couvercles pour une utilisation indépendante.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 129

Hauteur (mm): 23

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.9~1.05

Puissance (W): 37.8~44.1

Température Critique (°C): 75

Dimmable: NO

Largeur (mm): 43

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 20~42

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+45

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED DC PROFESSIONNELLE ECO multicourant 1050mA IP20 44W](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)