

GTC17400 - 145155

Alimentation LED DC PROFESSIONNELLE ECO multicourant 400mA 17W

4 avril 2025



TCI LED

DESCRIPTION

Alimentation électronique pour intégrer multi-courant DC avec DIP-SWITCH pour sélectionner le courant de sortie : 250, 300, 350 et 400mA. Bornes d'entrée et de sortie sur les côtés opposés (section de câble jusqu'à 1,5 mm² / AWG15). Possibilité de fixation à l'aide de fentes à vis. Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. Ne comprend pas les couvertures primaires et secondaires. Code GTC00001

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	5,65€
	5	5,13€
	10	4,66€
	20	4,31€

Suite à la page suivante >>

GTC17400 - 145155

Alimentation LED DC PROFESSIONNELLE ECO multicourant 400mA 17W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS



Pesage: 86 Grammes

Conditionnement: Boîte 20 Unités

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 97

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 23

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 20~42

Intensidad Out (A): 0.25~0.4

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 10.5~16.8

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED DC PROFESSIONNELLE ECO multicourant 400mA 17W](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)

 [TUV-PS](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)