

G5031012A

Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Alimentation Led à tension constante avec sortie 24Vdc. TRIAC dimmable. Plage de régulation de 1 à 100 %. Protection contre les surchauffes, les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges. Réarmement automatique Câblage primaire avec flexible 31cm blanc VDE H03VVH2-F 2x0,75mm² et secondaire avec 30cm unipolaire rouge et noir UL 1007 18AWG.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	8,31€
	5	7,55€
	10	6,86€
	50	6,41€



Suite à la page suivante >>

G5031012A

Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



(LVD)



Pesage: 90 Grammes

Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. TRIAC dimmable. Câblage 20cm.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 50

Largeur (mm): 48

Hauteur (mm): 24

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 24

Intensidad Out (A): 0.1~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~12

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W](#)

 [CE](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)