

G503845E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-45HD multi-courant 45W

22 juil. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable certifiée DALI-2 pour une utilisation autonome en classe II avec sortie à courant constant configurable avec Dip-switch de 1050mA (14-43Vdc) à 1600mA (14-28Vdc). Plage de régulation 1-100 %. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	28,70€
	5	26,10€
	10	23,73€
	50	22,18€

Suite à la page suivante >>

G503845E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-45HD multi-courant 45W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



**UK
CA**



Pesage: 180 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 1050mA à 1600mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 135

Largeur (mm): 72

Hauteur (mm): 24

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 14~43

Intensidad Out (A): 1.05~1.6

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 15~45

Température (°C): 25

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS



 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)