

G503875E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable certifiée DALI-2 pour une utilisation autonome en classe II avec sortie à courant constant configurable avec Dip-switch de 1050mA(25-71Vdc) à 1600mA(23-47Vdc). Plage de régulation 1-100 %. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	38,88€
5	35,35€
10	32,14€
50	30,03€



Suite à la page suivante >>

G503875E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



**UK
CA**



Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 1050mA à 1600mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 159

Largeur (mm): 79

Hauteur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 23~71

Intensidad Out (A): 1.05~1.6

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 26~75

Température (°C): 25

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 80

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W](#)

 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)