

G503875E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W

22 juil. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable certifiée DALI-2 pour une utilisation autonome en classe II avec sortie à courant constant configurable avec Dip-switch de 1050mA(25-71Vdc) à 1600mA(23-47Vdc). Plage de régulation 1-100 %. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	38,88€
	5	35,35€
	10	32,14€
	50	30,03€

Suite à la page suivante >>

G503875E

Alimentation LED dimmable DALI CC IE-75D multi-courant 75W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



**UK
CA**



Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 1050mA à 1600mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 159

Hauteur (mm): 30

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 1.05~1.6

Puissance (W): 26~75

Température Ambiante (°C): -20~+40

Vie (Heures): 50000

Dimmable: DALI

Largeur (mm): 79

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 23~71

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): 25

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)



 [CB](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)