

G503620

Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500IBD-UN jusqu'à 500mA 20W

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Sortie multi-courant sélectionnable par interrupteur DIP: 150mA 0.8-6W; 200mA 1-8W; 250mA 1.25-10W; 300mA 1.5-12W; 350mA 1.75-14W; 400mA 2-16W; 450mA 2-16W; 500mA 2,5-20. Plage de tension de sortie 5-40V. Haut rendement. Bornes de connexion rapide. Classe I.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans-
Facteur de puissance de 0,84-0,95.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	34,31€
	5	30,65€
	10	27,87€
	100	26,05€



G503620

Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500IBD-UN jusqu'à 500mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 95 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

ECO Design ERP.pour incorporer. Réglable DALI ou PUSH DIM. Sortie à courant constant sélectionnable de 150 mA à 500 mA par interrupteur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 78,7

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 110~277

Tension Out (Vdc): 27~40

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 4~20

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.84-0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500IBD-UN jusqu'à 500mA 20W](#)

 [C UL US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [DALI2](#)