

G503515F

Alimentation LED dimmable SLD15-700IL-Es 700mA 15,4W

22 d&eacute;c. 2024



## DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante. Réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant 700mA. Tension de sortie de 9 à 22 Vdc. Gamme de puissance 6,3-15,4 W. 80% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,96€
5	13,31€
10	12,09€
80	11,31€



Suite à la page suivante >>

G503515F

Alimentation LED dimmable SLD15-700IL-Es 700mA 15,4W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



### CERTIFICADOS



Pesage: 95 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Réglable de 10 à 100% avec les régulateurs coupant le début ou la fin de la phase.  
Courant de sortie constant 700mA.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 85,3

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 9~22

Intensidad Out (A): 0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 6.3~15.4

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED dimmable SLD15-700IL-Es 700mA 15,4W](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)