

G503520B

Alimentation LED CC dimmable SLD20-700IL-Es 700mA 20,3W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant 700mA. Tension de sortie de 15 à 29 Vdc. Plage de puissance 10,5-20,3 W. Efficacité 78,5%. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	17,33€
5	14,44€
10	13,12€
100	12,26€



G503520B

Alimentation LED CC dimmable SLD20-700IL-Es 700mA 20,3W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



RoHS
COMPLIANT

CE



CERTIFICADOS

Pesage: 75 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Réglable de 10 à 100% avec les régulateurs coupant le début ou la fin de la phase.
Courant constant de sortie 700mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 121

Largeur (mm): 45

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 15~29

Intensidad Out (A): 0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 10.5~20.3

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC dimmable SLD20-700IL-Es 700mA 20,3W](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)