

G503530A

**Alimentation LED dimmable SLD30-600IL-Es 600mA 30W**

22 juil. 2024



**DESCRIPTION**

Alimentation LED pour une utilisation indépendante réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant 600mA. Tension de sortie de 25 à 50 Vdc. Gamme de puissance 15-30W. 86% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie de 5 ans

**PRIX**

	Lot	Prix sans TVA
	1	19,93€
	5	18,11€
	10	16,46€
	50	15,39€

Suite à la page suivante >>

G503530A

Alimentation LED dimmable SLD30-600IL-Es 600mA 30W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



**SELV**



**RoHS**  
COMPLIANT

**CE**



Pesage: 220 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

### REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Réglable de 10 à 100% avec les régulateurs coupant le début ou la fin de la phase.  
Courant constant de sortie 600mA.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 165

Largeur (mm): 40

Hauteur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 25~50

Intensidad Out (A): 0.6

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 15~30

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.9

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED dimmable SLD30-600IL-Es 600mA 30W](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)