

G503540B

Alimentation LED dimmable SLD40-900IL-Es 900mA 39,6W

4 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant 900mA. Tension de sortie de 22 à 44 Vdc. Gamme de puissance 19,8-39,6 W. 86% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	21,02€
5	19,10€
10	17,37€
50	16,24€



G503540B

Alimentation LED dimmable SLD40-900IL-Es 900mA 39,6W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



RoHS
COMPLIANT

CE



Pesage: 220 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Réglable de 10 à 100% avec les régulateurs coupant le début ou la fin de la phase.
Courant constant de sortie 900mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 165

Largeur (mm): 40

Hauteur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 22~44

Intensidad Out (A): 0.9

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 19.8~39.6

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.90

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED dimmable SLD40-900IL-Es 900mA 39,6W](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)