

G503503D

Alimentation LED IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W

5 avril 2025



DESCRIPTION

Led IP66 alimentateur à incorporer avec une sortie de courant constant de 350mA. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas d'échec. Efficacité 66% Garantie 3 ans.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	9,61€
	5	8,01€
	20	7,28€
	200	6,80€

Suite à la page suivante >>

G503503D

Alimentation LED IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 42 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. IP66. Courant actuel 350mA. Plage de tension de sortie 3-12Vdc. Classe II Câblage avec 15cm de câble primaire et secondaire

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 23

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~240

Tension Out (Vdc): 2~9

Intensidad Out (A): 0.35

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0.7~3.15

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP66

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.5

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)