

G503712C

Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC EUM-12D 700mA 12W

4 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED dimmable pour utilisation indépendante certifiée DALI-2 DT6 (incl. Pièces 251, 252, 253) avec sortie multi-courant constant configurable avec Dip-switch de 150mA (2-42Vdc) à 700mA (2-17Vdc). Plage de régulation 0,1-100%. Contacts automatiques. Couverts à clipser sans vis. Gradable DALI et PUSH. Fonction couloir ON-OFF et gradation avec détecteur de mouvement. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	22,17€
	5	20,16€
	10	18,33€
	50	17,13€

Suite à la page suivante >>

G503712C

Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC EUM-12D 700mA 12W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB



(EMC)



**UK
CA**



Pesage: 60 Grammes

REMARQUES

Conception ECO ERP. Sortie multi-courant constant de 150 mA à 700 mA. Dimmable DALI DT6

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 127

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 2~42

Intensidad Out (A): 0.15~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 6.3~11.9

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: Push&DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC EUM-12D 700mA 12W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)